WURZER

Profiliertechnik
für Dach und Fassade

Kantteile und Zubehör
Für Dach und Fassade

Qualität seit über 70 Jahren.

Inhaltsverzeichnis

Kantteile für Trapezbleche	4
Kantteile für Wellprofile	11
Gelochte Kantteile	13
Standard-Farbmuster Stahl	14
Standardzuschnitte für Kantteile	15
Zahnbleche	16
Profilfüller	17
Coils / Tafelbleche	18
Schneefangsystem	19
Rohrmanschette	19
Befestigungsschrauben / Bohrschrauben	20
Kalotten	21
Wurzer Lüfterfirst	21

Kantteile für Trapezbleche



Einfachfirstbleche				1
für Satteldächer				
Standardzuschnitte: 622 mm und 1245 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Ortgangbleche				2
für den linken und rechten Dachrandabschluss				
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α = 90°		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Pultdachabschlussbleche				3
für den stirnseitigen Dachrandabschluss				
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		

Kantteile für Trapezbleche



Rinneneinlaufbleche				4
für die Dachrinne				
Standardzuschnitte: 249 - 310 - 415 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Wandanschlussbleche				5
für den stirnseitigen Dachrandabschluss				
Standardzuschnitte: 207 - 249 - 310 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Wandanschlussbleche				6
für den längsseitigen Dachrandabschluss				
Standardzuschnitte: 178 - 207 - 249 - 310 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		

Kantteile für Trapezbleche



Tropfbleche				7
für den Sockelabschluss				
Standardzuschnitte: 124 - 155 - 178 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α =		
b =	mm	β = °		
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Ausseneckbleche				8
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α = 90°		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Inneneckbleche				9
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite
				A / B
a =	mm	α = 90°		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		

Kantteile für Trapezbleche



Randschuhe				10
für Randeinfassung				
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A / B
a =	mm	α = 90°		
b =	mm	β = 90 °		
c =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Wind- und Wasserleitbleche				11
Standardzuschnitte: 155 - 178 - 207 - 249 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A / B
a =	mm	α = °		
b =	mm	β = °		
c =	mm			
d =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		



Schneefang- und Wasserleitbleche				12
Standardzuschnitte: 310 - 415 - 622 mm				
Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A / B
a =	mm	α = °		
b =	mm			
c =	mm			
d =	mm			
e =	mm			
L =	mm	Kantteillänge		
t =	mm	Materialdicke		

Kantteile für Trapezbleche



Z-Profile — **13**

Distanzprofil

Standardzuschnitte: 124 - 155 - 178 mm

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Statische Längswechsel — **14**

für RWA-Lichtkuppelaufbau

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm	γ = 90°			
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Statische Querwechsel — **15**

für RWA-Lichtkuppelaufbau

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			

g

Kantteile für Trapezbleche



Hutprofile — 16

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm	γ = 90°			
d =	mm	δ = 90°			
e =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Oberlichtzargen — 17

für RWA-Oberlichtaufbau

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm	γ = °			
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Gullyverstärkungsblech mit Rundloch — 18

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite A	Effektseite B
a = 625	mm				
b = 620	mm				
ø =	mm				
t =	mm	Materialdicke			

Kantteile für Trapezbleche



Außenecke **19**

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Außenecke **20**

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm	β = 90°			
c =	mm	γ = 90°			
d =	mm	δ = 90°			
e =	mm	ε = 90°			
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Außenecke **21**

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
e =	mm				
f =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			

Kantteile für Wellprofile



Außenecke 22

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = 90°			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Lisene 23

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm				
b =	mm				
c =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Doppellisene 24

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm				
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			

Kantteile für Wellprofile



Fensterbank 25

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = °			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Oberer Abschluß für Fenster, Tür und Tor 26

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = °			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			



Seitlicher Abschluß für Fenster, Tür und Tor 27

Kantmaße		Winkel	Material / Farbe	Effektseite	
				A	B
a =	mm	α = °			
b =	mm				
c =	mm				
d =	mm				
L =	mm	Kantteillänge			
t =	mm	Materialdicke			

Gelochte Kantteile







Standard-Farbmuster Stahl

RAL 1014 Elfenbein

RAL 1015 Hellelfenbein

RAL 1019 Graubeige

RAL 3000 Feuerrot

RAL 3016 Korallenrot

RAL 5003 Saphirblau

RAL 6005 Moosgrün

RAL 6011 Resedagrün

RAL 7016 Anthrazitgrau

RAL 7035 Lichtgrau

RAL 8004 Kupferbraun

RAL 8011 Nußbraun

RAL 8012 Rotbraun

RAL 8014 Sepiabraun

RAL 9001 Cremeweiß

RAL 9002 Grauweiß

RAL 9006 Weißaluminium

RAL 9007 Graualuminium

RAL 9010 Reinweiß

Rot - matt

Hellbraun - matt

Standard-Farbmuster Alu

Alu Glatt ähnlich RAL 3009

Alu Glatt ähnlich RAL 6005

Alu Glatt ähnlich 7016

Alu Glatt ähnlich RAL 7035

Alu Glatt ähnlich RAL 8014

Alu Glatt ähnlich RAL 9002

Alu Glatt ähnlich RAL 9006

Alu Glatt ähnlich RAL 9007

Alu Stucco Natur

Ziegelrot ähnlich RAL 3009


Rotbraun ähnlich RAL 8016

Schwarzgrau ähnlich RAL 7021

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL-Farben ist das Farbregister RAL 840-HR. Bitte fordern Sie den Original-Farbfächer an.
(Aktueller Stand: www.wurzer-profile.de)

Standardzuschnitte für Kantteile

verzinkt

Stärke [mm]	103	124	125	150	155	167	178	200	207	249	250	300	310	333	400	415	500	600	622	1000	1245
0,75	●	●			●		●		●	●			●			●	●		●		●
1,00	●	●			●		●		●	●			●			●	●		●		●
1,50				●		●	●				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
2,00				●		●	●				●	●		●	●		●	●		●	●
3,00				●		●	●				●	●		●	●		●	●		●	●

verzinkt beschichtet 15/10 my RAL 9002 ohne Folie

Stärke [mm]	103	124	125	150	155	167	178	200	207	249	250	300	310	333	400	415	500	600	622	1000	1245
0,75	●	●			●		●		●	●			●			●	●		●		●
1,00	●	●			●		●		●	●			●			●	●		●		●
1,50					●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●	●
2,00				●	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●		●	●	●

verzinkt beschichtet 25/10 my einseitig mit Schutzfolie

Stärke [mm]	103	124	125	150	155	167	178	200	207	249	250	300	310	333	400	415	500	600	622	1000	1245
0,75	●	●			●		●		●	●			●			●			●		●
1,00	●	●			●		●		●	●			●			●			●		●
1,50							●		●				●			●			●		●
2,00				●		●		●			●			●			●			●	
3,00								●			●	●		●	●		●	●		●	

Standard - Farben nach RAL

Stärke [mm]																				
0,75	1014	1015	1019	3000	3016	5003	6005	6011	7016	7035	8004	8011	8012	8014	9001	9002	9006	9007	9010
1,00 - 3,00	9002																		

Alu - stucco und Alu - glatt Natur

Stärke [mm]	103	124	155	178	207	249	310	415	622	1245
0,70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1,00	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Alu - glatt beschichtet

Stärke [mm]	103	124	155	178	207	249	310	415	622	1245
0,70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RAL 3009	RAL 6005	RAL 7016	RAL 7035	RAL 8014	RAL 9002	RAL 9006	RAL 9007

Alu - stucco beschichtet

Stärke [mm]	103	124	155	178	207	249	310	415	622	1245
0,70	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ziegelrot ähnlich RAL 3009	rotbraun ähnlich RAL 8016	schwarzgrau ähnlich RAL 7021

● = empfohlene Zuschnittbreiten
Maße unterstrichen erfordert maximale Genauigkeit

Zahnbleche

Zahnbleche sind für folgende Profile lieferbar

18 / 76	27 / 111	55 / 177	20 / 125	30 / 200	30W / 207	30D / 207
35 / 207	40 / 183	45 / 333	50 / 250	100 / 275	135 / 310	153 / 280
162 / 250	205 / 375					

Material

verzinkt, verzinkt-beschichtet nach RAL WU-Standard, Alu glatt sowie Alu stucco natur,
Alu glatt beschichtet nach RAL WU-Standard, Alu stucco beschichtet nach RAL WU-Standard

Zuschnittsbreiten incl. Zahn (mm)

103	155	207	248	310	415	622

Alle Zahnbleche sind auch mit gelochtem und gekantetem Zahn erhältlich

Zahnbleche vollflächig perforiert

Material: Titan Zink
Zuschnittsbreiten incl. Zahn (mm): 70 100 140

Alle Zahnbleche sind auch gekantet lieferbar

Zahnbleche



Profilfüller



Profillfüller sind für folgende Profile lieferbar

18 / 76	27 / 111	55 / 177	20 / 125	30 / 200	30W / 207	30D / 207
35 / 207	40 / 183	45 / 333	50 / 250	100 / 275	135 / 310	153 / 280
162 / 250	205 / 375					

Material

Polyäthylenschaumstoffleisten, geschlossenzellig ca. 30 mm anthrazit / weiß

Coils / Tafelbleche

Kleincoils in 20 mtr. Ringe mit einseitiger Schutzfolie

Verzinkt - beschichtet
0,75 x 1245 mm in RAL-Standard

Großcoils ab 500 - 4000 kg mit einseitiger Schutzfolie

Verzinkt - beschichtet		
0,75 x 1245 mm in RAL-Standard	1,0 x 1245 mm in RAL 8012, 9002, 9006	1,5 x 1245 mm in RAL 9002

Tafelbleche mit einseitiger Schutzfolie

Verzinkt - beschichtet max. 6000 mm		
0,75 x 1245 mm in RAL-Standard	1,0 x 1245 mm in RAL 8012, 9002, 9006	1,5 x 1245 mm in RAL 9002

Farbmuster siehe Seite 14

Schneefangsystem

Schneefangrohr

Verzinkt - beschichtet in RAL		
3016	6011	7035
8004	8011	8012
9002	9006	9007

Schneefanghalter

Verzinkt - beschichtet in RAL		
3016	6011	7035
8004	8011	8012
9002	9006	9007

Rohrmanschette

Dektite® EZi-Seal Montagepaket

Rohrdurch-messer (mm)	Grund-fläche (mm)	Dach-neigung (°)	Bestell-bezeichnung
0 - 35	100 x 100	0 - 60	DFE 100 EZ
5 - 55	139 x 139	0 - 35	DFE 101 EZ
5 - 127	221 x 221	0 - 35	DFE 103 EZ
75 - 175	290 x 290	0 - 35	DFE 104 EZ
125 - 230	363 x 363	0 - 35	DFE 106 EZ
150 - 300	456 x 456	0 - 35	DFE 107 EZ
230 - 508	681 x 681	0 - 35	DFE 109 EZ

1. Dektite® EZi-Seal an Rohr anpassen.



2. Dektite® EZi-Seal an Profilblech anpassen und markieren.

3. Dektite® EZi-Seal formgenau an Profilblech anpassen.



4. Dektite® EZi-Seal mit EJOT COLORDRIL Bohrschrauben oder Bulbtite Niete befestigen.

Befestigungsschrauben / Bohrschrauben für Holz

Dichtschraube Typ JA3	Dichtschraube Typ JZ3	Bohrschraube Typ JT3-2H	Bohrschraube Typ JT3	Bohrschraube Typ JT4-FR	Bohrschraube Typ JT3-FR

Edelstahl Holzschrauben

Typ JA3	6,5 x 32	6,5 x 50	6,5 x 75	6,5 x 90	6,5 x 100	6,5 x 125	6,5 x 150

Edelstahl Gewindeschrauben

Typ JZ3	6,3 x 19	6,3 x 50	6,3 x 64	6,3 x 80			

Edelstahl Bohrschrauben

Typ JT3-2H	4,8 x 19	5,5 x 25					

Edelstahl Super Saphir Bohrschraube aus Holz

Typ JT3	6,5 x 80	6,5 x 100	6,5 x 120				

Spezialschraube für Wellprofile, Edelstahl Holzschrauben

Typ JT4-FR	4,9 x 35						

Edelstahl Bohrschrauben

Typ JT3-FR	5,5 x 25						

Kalotten

Wurzer Dachtrapez- und Wellprofile werden mit Kalotten am Obergurt befestigt.

Wurzer Lüfterfirst



Für eine optimale Dachhinterlüftung

Qualität seit über 70 Jahren.

„Zuverlässigkeit und Kompetenz sind die Basis unserer Arbeit. Innovationsfreude und rasche Lieferfähigkeit sind unsere besonderen Stärken.

Das können wir am besten: Kanten und Profilieren von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Titanzink und Aluminium.“

ABUS

Wurzer Profiliertechnik GmbH
Ziegeleiweg 6
86444 Affing
Postfach 10
86442 Affing

Telefon (08207) 899-0
Telefax (08207) 899-9992
info@wurzer-profile.de
www.wurzer-profile.de

EPAQ QUALITY

Member of
European Association for
Panels and Profiles

IFBS Industrieverband
für Bausysteme
im Metallleichtbau

12-2015 deVega