





WU 45/333 Alu



Belastungstabelle

Zeile 1: Ohne Beschränkung der Durchbiegung
Zeile 2: Durchbiegung maximal L/150

Zeile 3: Durchbiegung maximal L/200
Zeile 4: Durchbiegung maximal L/300

Dreifeldträger				Stützweite [m]																							
Dicke t	Gewicht g	Profilwerte je 1 m A _{ef}	I _{ef}	Endauflagerbreite: b _A = 40mm Zwischenaflagerbreite: b _B = 60mm																							
mm	kN/m ²	cm ² /m	cm ⁴ /m	zul q = gleichmäßig verteilte Auflast einschließlich Eigengewicht in kN/m ² für das WURZER Trapezprofil WU 45/333 Al																							
				Zeile	0,60	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60		
0,50	0,0174	5,84	12,5	1	2,73	2,05	1,64	1,36	1,17	0,92	0,73	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11		
				2	2,73	2,05	1,64	1,36	1,17	0,92	0,73	0,59	0,49	0,41	0,35	0,30	0,26	0,23	0,20	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,07	
				3	2,73	2,05	1,64	1,36	1,17	0,92	0,73	0,59	0,49	0,41	0,35	0,29	0,23	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07
				4	2,73	2,05	1,64	1,36	1,17	0,92	0,73	0,53	0,40	0,40	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,04	0,04
0,70	0,0224	8,17	17,4	1	4,56	3,42	2,74	2,28	1,96	1,54	1,22	0,98	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,38	0,34	0,30	0,27	0,25	0,22	0,20	0,19		
				2	4,56	3,42	2,74	2,28	1,96	1,54	1,22	0,98	0,81	0,68	0,58	0,50	0,44	0,36	0,30	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,12	0,12	
				3	4,56	3,42	2,74	2,28	1,96	1,54	1,22	0,98	0,81	0,64	0,50	0,40	0,33	0,27	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,09	0,09
				4	4,56	3,42	2,74	2,28	1,96	1,44	1,01	0,74	0,55	0,43	0,33	0,27	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07	0,06
0,80	0,0266	9,34	20,0	1	6,15	4,61	3,69	3,08	2,57	1,96	1,55	1,26	1,04	0,87	0,74	0,64	0,56	0,49	0,44	0,39	0,35	0,31	0,29	0,26	0,24		
				2	6,15	4,61	3,69	3,08	2,57	1,96	1,55	1,26	1,04	0,87	0,74	0,62	0,50	0,41	0,34	0,29	0,25	0,21	0,18	0,16	0,14	0,14	
				3	6,15	4,61	3,69	3,08	2,57	1,96	1,55	1,26	0,95	0,73	0,58	0,46	0,38	0,31	0,26	0,22	0,18	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10
				4	6,15	4,61	3,69	3,08	2,47	1,65	1,16	0,85	0,64	0,49	0,38	0,31	0,25	0,21	0,17	0,15	0,12	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07
1,00	0,0349	11,67	25,0	1	9,32	6,99	5,59	4,66	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,25	1,07	0,92	0,80	0,70	0,62	0,56	0,50	0,45	0,41	0,37	0,34		
				2	9,32	6,99	5,59	4,66	3,68	2,82	2,23	1,80	1,49	1,22	0,96	0,77	0,63	0,52	0,43	0,36	0,31	0,26	0,23	0,20	0,17	0,17	
				3	9,32	6,99	5,59	4,66	3,68	2,82	2,18	1,59	1,19	0,92	0,72	0,58	0,47	0,39	0,32	0,27	0,23	0,20	0,17	0,15	0,13	0,13	0,13
				4	9,32	6,99	5,59	4,66	3,08	2,07	1,45	1,06	0,79	0,61	0,48	0,39	0,31	0,26	0,22	0,18	0,15	0,13	0,11	0,10	0,09	0,09	0,09
1,20	0,0422	14,00	30,2	1	11,26	8,44	6,75	5,63	4,45	3,41	2,69	2,18	1,80	1,52	1,29	1,11	0,97	0,85	0,75	0,67	0,60	0,55	0,49	0,45	0,41		
				2	11,26	8,44	6,75	5,63	4,45	3,41	2,69	2,18	1,80	1,48	1,16	0,93	0,76	0,62	0,52	0,44	0,37	0,32	0,28	0,24	0,21	0,21	
				3	11,26	8,44	6,75	5,63	4,45	3,41	2,63	1,92	1,44	1,11	0,87	0,70	0,57	0,47	0,39	0,33	0,28	0,24	0,21	0,18	0,16	0,16	0,16
				4	11,26	8,44	6,75	5,63	3,72	2,49	1,75	1,28	0,96	0,74	0,58	0,47	0,38	0,31	0,26	0,22	0,19	0,16	0,14	0,12	0,10	0,10	0,10

Ausführungsübersicht

Alu glatt natur	0,50	0,70	0,80	1,00	1,20																				
Alu stucco natur	0,50	0,70	0,80	1,00																					

Farbtabelle

RAL - Ton2	mm	1011	3009	6005	7016	7021	8014	8016	9002	9006	9007														
Alu glatt 25my / RSL	0,50			●					●	●															
	0,60				●																				
	0,70	●	●	●	●		●		●	●	●														
	0,80									●															
	1,00				●					●	●														
	1,20									●															
Alu stucco 25my / RSL	0,50		●				●		●																
	0,70		●				●		●																
Alu glatt 25 / 25my	1,00									●															

RSL = Rückseitenschutzlack (keine Gewährleistung auf Farbgleichheit)
Andere Farben und Stärken auf Anfrage!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Aus drucktechnischen Gründen ist eine Abweichung der Originaltöne möglich.
Verbindlich für die RAL - Farben ist das Farbregister RAL 840 HR.